

HIOKI

TESTER PER RETI LAN

3665-20

3665-20 è un tester portatile di verifica delle connessioni delle reti LAN, ideale per testare in velocità la mappatura dei cavi di rete individuando le anomalie sul cablaggio quali, cavi interrotti, cortocircuiti, coppie divise o incrociate ed altri errori sul cablaggio.

Lo strumento misura la lunghezza del cavo LAN e, in caso di guasto rilevato, misura la distanza dall'interruzione o dal cortocircuito.

3665-20 può essere utilizzato su cavi schermati e non schermati, con impedenza caratteristica 100Ω, di categoria 3, 4, 5, 5e e 6.

Opzionalmente sono disponibili kit da 5 terminatori per la mappatura di fasci multipli di cavi di rete.

FUNZIONI DI MISURA

- Verifica connessioni LAN
- Misura lunghezza reti LAN

GARANZIA

3 ANNI

NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN 61010-2-030
- CEI EN 61326-1

ACCESSORI OPZIONALI

- Kit di terminatori di mappatura ID da 1 a 5 (Cod. 9690-01)
- Kit di terminatori di mappatura ID da 6 a 10 (Cod. 9690-02)
- Kit di terminatori di mappatura ID da 11 a 15 (Cod. 9690-03)
- Kit di terminatori di mappatura ID da 16 a 22 (Cod. 9690-04)
- Valigetta rigida (Cod. 9249)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	LCD grafico retroilluminato
Temperatura di utilizzo	Da 0°C a +40°C
Grado di protezione	IP30
Alimentazione	2 batterie LR6
Dimensioni/Peso	130 x 85 x 33 mm / 160g

FUNZIONI DI MISURA

Misura della lunghezza del cavo LAN

Portate di misura

Da 2 a 300 metri

Precisione base

± 4%rdg ±1metro

Altre prestazioni

Segnale di prova a impulso
Larghezza impulso: 10/20/80/320 ns (auto-impostazione)
Ampiezza: 3.3 Vp-p

DOTAZIONE

- Terminatore ID0
- Custodia morbida