



SENSORE DI CORRENTE

9660

| | |
|--|-------------------------------------|
| Diametro interno al toroide | Ø 15 mm |
| Misura di corrente | AC |
| Portate di misura | 100A |
| Precisione | ± 0.3% lettura ± 0.02% fondo scala |
| Caratteristica in frequenza | Da 40Hz a 5kHz |
| Uscita analogica | 100mVca f.s. |
| Corrente massima continuativa | 130Arms |
| Massima tensione verso terra del circuito in prova | 300Vrms su conduttori isolati |
| Categoria di installazione | CAT III – 300V |
| Dimensione/Peso | 46x135x21 mm 230g |
| Lunghezza cavo | 3 metri |
| Accessori opzionali | Connettore BNC-banana Ømm mod. 9704 |



SENSORE DI CORRENTE

9661

| | |
|--|-------------------------------------|
| Diametro interno al toroide | Ø 46 mm |
| Misura di corrente | AC |
| Portate di misura | 500A |
| Precisione | ± 0.3% lettura ± 0.01% fondo scala |
| Caratteristica in frequenza | Da 40Hz a 5kHz |
| Uscita analogica | 500mVca f.s. |
| Corrente massima continuativa | 550Arms |
| Massima tensione verso terra del circuito in prova | 600Vrms su conduttori isolati |
| Categoria di installazione | CAT III – 600V |
| Dimensione/Peso | 77x151x42 mm 380g |
| Lunghezza cavo | 3 metri |
| Accessori opzionali | Connettore BNC-banana Ømm mod. 9704 |



SENSORE DI CORRENTE

9669

| | |
|--|-------------------------------------|
| Diametro interno al toroide | Ø 55 mm – barra 20x80 mm |
| Misura di corrente | AC |
| Portate di misura | 1000A |
| Precisione | ± 1% lettura ± 0.1% fondo scala |
| Caratteristica in frequenza | Da 40Hz a 5kHz |
| Uscita analogica | 500mVca f.s. |
| Corrente massima continuativa | 1000Arms |
| Massima tensione verso terra del circuito in prova | 600Vrms su conduttori isolati |
| Categoria di installazione | CAT III – 600V |
| Dimensione/Peso | 100x188x42 mm 590g |
| Lunghezza cavo | 3 metri |
| Accessori opzionali | Connettore BNC-banana Ømm mod. 9704 |



SENSORE DI CORRENTE

9694

| | |
|--|-------------------------------------|
| Diametro interno al toroide | Ø 15 mm |
| Misura di corrente | AC |
| Portate di misura | 5A |
| Precisione | ± 0.3% lettura ± 0.02% fondo scala |
| Caratteristica in frequenza | Da 40Hz a 5kHz |
| Uscita analogica | 50mVca f.s. |
| Corrente massima continuativa | 50Arms |
| Massima tensione verso terra del circuito in prova | 300Vrms su conduttori isolati |
| Categoria di installazione | CAT III – 300V |
| Dimensione/Peso | 46x135x21 mm 230g |
| Lunghezza cavo | 3 metri |
| Accessori opzionali | Connettore BNC-banana Ømm mod. 9704 |