

## MULTIMETRO A PENNA

# 3246-60



Multimetro a penna compatto e maneggevole.

Struttura in plastica modellata per raccogliere ed avvolgere il puntale e il cavo sul retro dello strumento. 3246-60 dispone di protezione elettronica autoripristinante (600V max).

Display retroilluminato e torcia led sul puntale per misurare in ambienti poco illuminati. La sonda terminale del puntale è protetta con un cappuccio vincolato al corpo del multimetro.

### FUNZIONI DI MISURA

- Tensione AC/DC
- Resistenza
- Prova continuità
- Prova diodi

### GARANZIA

3 ANNI

### NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN 61010-1
- CEI EN 61010-031
- CEI EN 61326-1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

### 3246/60

Metodo di Misura	Valore medio rettificato
Display	LCD a 4199 conteggi
Banda Passante	50Hz...500Hz
Temperatura di utilizzo	Da 0°C a +40°C
Categoria di misura	CAT-IV 300V, CAT-III 600V
Grado di protezione	IP30
Alimentazione	1 batteria CR2032
Dimensioni/Peso	30x182x26.5 mm / 80 g

### FUNZIONI DI MISURA

### Portate di misura

### Precisione base

Tensione Continua DC	5 portate: da 420.0mV a 600V	$\pm 1.3\%rdg \pm 4dgt$
Tensione Alternata AC	4 portate: da 4.200V a 600V	$\pm 2.3\%rdg \pm 8dgt$
Resistenza	6 portate: da 420.0 $\Omega$ a 42.00M $\Omega$	$\pm 2.0\%rdg \pm 4dgt$
Altre Prestazioni	Prova continuità, prova diodi, Data Hold, LED illuminatore, cambio-scala automatico, auto-spegnimento	

### DOTAZIONE

- Custodia imbottita