



SENSORE DI CORRENTE

9010/50

Diametro interno al toroide	Ø 46 mm
Misura di corrente	AC
Portate di misura	10/20/50/100/200/500A
Precisione	± 2% lettura ± 1% fondo scala
Caratteristica in frequenza	Da 40Hz a 1kHz
Uscita analogica	200mVca f.s.
Corrente massima continuativa	150Arms (10/20/50A) 400Arms (100/200A) - 650Arms (500A)
Massima tensione verso terra del circuito in prova	600Vrms su conduttori isolati
Categoria di installazione	CAT III - 600V
Dimensione/Peso	78x188x35 mm 420g
Lunghezza cavo	3 metri
Accessori opzionali	Connettore BNC-banana Ø mm mod. 9704



SENSORE DI CORRENTE

9018/50

Diametro interno al toroide	Ø 46 mm
Misura di corrente	AC
Portate di misura	10/20/50/100/200/500A
Precisione	± 1.5% lettura ± 0.1% fondo scala
Caratteristica in frequenza	Da 40Hz a 3kHz
Uscita analogica	200mVca f.s.
Corrente massima continuativa	150Arms (10/20/50A) 400Arms (100/200A) - 650Arms (500A)
Massima tensione verso terra del circuito in prova	600Vrms
Categoria di installazione	CAT III - 600V
Dimensione/Peso	78x188x35 mm 420g
Lunghezza cavo	3 metri
Accessori opzionali	Connettore BNC-banana Ø mm mod. 9704



SENSORE DI CORRENTE

9132/50

Diametro interno al toroide	Ø 55 mm - barra 20x80mm
Misura di corrente	AC
Portate di misura	20/50/100/200/500/1000A
Precisione	± 3% lettura ± 0.2% fondo scala
Caratteristica in frequenza	Da 40Hz a 1kHz
Uscita analogica	200mVca f.s.
Corrente massima continuativa	1000Arms
Massima tensione verso terra del circuito in prova	600Vrms su conduttori isolati
Categoria di installazione	CAT III - 600V
Dimensione/Peso	100x224x35 mm 600g
Lunghezza cavo	3 metri
Accessori opzionali	Connettore BNC-banana Ø mm mod. 9704



SENSORE DI CORRENTE

CL3000

Diametro interno al toroide	Ø 150 mm
Misura di corrente	AC
Portate di misura	30/300/3000A
Precisione	± 2% lettura ± 0.3% fondo scala
Caratteristica in frequenza	Da 10Hz a 10kHz
Uscita analogica	3000mVca f.s.
Corrente massima continuativa	3000Arms
Massima tensione verso terra del circuito in prova	600Vrms
Categoria di installazione	CAT III - 600V
Dimensione/Peso	Sensore: Ø8.5mm, selettore 70x120x26 mm 300g
Lunghezza cavo	1.8 metri tra sensore e box + 0.5 metri in uscita dal box
Alimentazione	2 batterie LR03 (ministilo)
Accessori opzionali	Connettore BNC-banana Ø mm mod. 9704