



TACHIMETRO CONTAGIRI

AS2236



AS2236 è un tachimetro contagiri digitale per misure della velocità di rotazione di parti meccaniche quali alberi motore, encoder, dischi, ecc...

Lo strumento dispone di due modalità di misura: una di tipo a contatto con sensore meccanico integrato e una senza contatto tramite emissione di un fascio luminoso e calcolo delle riflessioni restituite dall'oggetto in esame.

AS2236 dispone di un pulsante frontale MEMORY per il richiamo a display dell'ultimo valore misurato nonché dei valori massimo e minimo rilevati.

FUNZIONI DI MISURA

- Velocità di rotazione a distanza
- Velocità di rotazione a contatto
- Velocità lineare a contatto

GARANZIA

DI LEGGE

NORMATIVE COSTRUTTIVE

CEI EN 61326-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

AS2236

| | |
|---|---|
| Misura a Distanza - Campo di Misura: | |
| Rotazione | 5-100000 RPM |
| Contaimpuls | - |
| Distanza di Rilevamento | Da 50 a 150 mm |
| Precisione Base | $\pm 0.5\% \text{ rdg} \pm 1 \text{ dgt}$ |
| Misura a Contatto - Campo di Misura: | |
| Rotazione | 0.5-20000 RPM |
| Lineare | 0.05-2000 m/min |
| Precisione Base | $\pm 0.5\% \text{ rdg} \pm 1 \text{ dgt}$ |
| Display | A 5 cifre |
| Grado di protezione | IP20 |
| Funzioni Complementari | Memoria ultimo valore, minimo e massimo |
| Uscita Analogica | - |
| Uscita Impulsiva | - |
| Temperatura di utilizzo | Da 0°C a +50°C |
| Alimentazione | 4 batterie stilo "AA" |
| Dimensioni/Peso | 215x65x38 mm / 300 g (batterie comprese) |

DOTAZIONE

- Adesivi riflettenti (Cod.9211)
- Kit di accessori per misure a contatto/distanza/periferiche (Cod.AS2236/AC)
- Custodia

ACCESSORI OPZIONALI

- Ruota in gomma (Cod. AS2236/RW)