

Sensori di corrente Hioki ad elevata tecnologia

HIOKI

Tipo	Immagine	Modello	Portata	Banda di Frequenza	Accuratezza base (Ampiezza)	Accuratezza base (Fase)	Tempeartura operativa	Diametro Interno
Passante ad elevata precisione		CT6904	500 A	DC ~ 4 MHz	$\pm 0.02\% \text{rdg.} \pm 0.007\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.08^\circ$	-10°C ~ 50°C	\varnothing 32 mm
		CT6904-60	800 A	DC ~ 4 MHz	$\pm 0.025\% \text{rdg.} \pm 0.009\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.08^\circ$	-10°C ~ 50°C	\varnothing 32 mm
Passante ad altissima precisione		CT6862-05	50 A	DC ~ 1 MHz	$\pm 0.05\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.2^\circ$	-30°C ~ 85°C	\varnothing 24 mm
		CT6863-05	200 A	DC ~ 500 kHz	$\pm 0.05\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.2^\circ$	-30°C ~ 85°C	\varnothing 24 mm
		CT6875	500 A	DC ~ 2 MHz	$\pm 0.04\% \text{rdg.} \pm 0.008\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 36 mm
		CT6876	1000 A	DC ~ 1.5 MHz	$\pm 0.04\% \text{rdg.} \pm 0.008\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 36 mm
		CT6877	2000 A	DC ~ 1 MHz	$\pm 0.04\% \text{rdg.} \pm 0.008\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 80 mm
Pinze amperometriche ad elevata precisione		CT6841-05	20 A	DC ~ 1 MHz	$\pm 0.3\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 20 mm
		CT6843-05	200 A	DC ~ 500 kHz	$\pm 0.3\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 20 mm
		CT6844-05	500 A	DC ~ 200 kHz	$\pm 0.3\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 20 mm
		CT6845-05	500 A	DC ~ 100 kHz	$\pm 0.3\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 50 mm
		CT6846-05	1000 A	DC ~ 20 kHz	$\pm 0.3\% \text{rdg.} \pm 0.01\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	-40°C ~ 85°C	\varnothing 50 mm
Connessione diretta ad elevata precisione		PW9100-03 PW9100-04	50 A	DC ~ 3.5 MHz	$\pm 0.02\% \text{rdg.} \pm 0.005\% \text{f.s.}$	Entro $\pm 0.1^\circ$	0°C ~ 40°C	Terminali a vite M6
Pinze amperometriche ad elevata banda passante		CT6710	0.5 A, 5 A, 30 A	DC ~ 50 MHz	Tipico $\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$ (portate 30A/5A)	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		CT6711	0.5 A, 5 A, 30 A	DC ~ 120 MHz	Tipico $\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$ (portate 30A/5A)	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		CT6700	5 A	DC ~ 50 MHz	Tipico $\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		CT6701	5A	DC ~ 120 MHz	Tipico $\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		3273-50	30 A	DC ~ 50 MHz	$\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		3276	30A	DC ~ 100 MHz	$\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 5 mm
		3274	150 A	DC ~ 10 MHz	$\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 1 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 20 mm
		3275	500 A	DC ~ 2 MHz	$\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 5 \text{ mV}$	—	0°C ~ 40°C	\varnothing 20 mm