

CONTATORI DIGITALI TRIFASE ENERGIA - TA INTERNI 65A

CEM/C21



Contatori di energia trifase con ingresso diretto di corrente fino a 65A per ogni fase e classe di precisione 1 (versioni non MID) come previsto dalla norma CEI EN 62053-21 relativa ai contatori statici di Energia Attiva e classe di precisione B (per le versioni MID) come previsto dalla norma CEI EN 50470 relativamente ai contatori di Energia utilizzabili a fini fiscali in accordo con la Direttiva Comunitaria MID 2014/32/EU.

Il display frontale LCD offre una visualizzazione a 7 cifre con cambio pagina automatico.

Oltre ai contatori di Energia Attiva e Reattiva parziali resettabili e totali, CEM/C21 misurano e visualizzano anche Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente e Fattore di Potenza.

I modelli più performanti dispongono di una interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU per la connessione su bus RS485 e trasmissione dati a sistemi di acquisizione/supervisioni quali il software Power-Studio.

Ogni versione di CEM/C21 è inoltre disponibile in 2 versioni: marcato MID per utilizzo come misuratore legale di energia e in versione "standard" non marcato MID.

CEM/C21 occupa 4 moduli DIN, ha morsetti di connessione sigillabili, grado di protezione IP51 e un LED segnalatore di errata connessione.

Le versioni /T1 sono dotate di uscita impulsiva proporzionale 1000 imp/kWh mentre le versioni /DS includono un ingresso digitale per la contabilizzazione delle Energie su 2 diverse fasce orarie (per tariffazione bioraria).

FUNZIONI DI MISURA

- *Conteggio di Energia AC*
- *Misura dei parametri di rete*

GARANZIA DI LEGGE

NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN 61010-1
- CEI EN 61326-1
- CEI EN 62052-11
- CEI EN 62053-21 (non MID)
- CEI EN 62053-23
- CEI EN 50470-1 (versioni MID)
- CEI EN 50470-3 (versioni MID)

VERSIONI DISPONIBILI

CEM/C21/T1

Contatore di energia trifase 65A con uscita impulsiva

CEM/C21/T1MID

Contatore di energia trifase 65A con uscita impulsiva, marcato MID

CEM/C21/T1RS4

Contatore di energia trifase 65A con uscita impulsiva e RS485

CEM/C21/T1RS4MID

Contatore di energia trifase 65A con uscita impulsiva e RS485, marcato MID

CEM/C21/DSRS4

Contatore di energia trifase 65A con tariffa bioraria e RS485

CEM/C21/DSRS4MID

Contatore di energia trifase 65A con tariffa bioraria e RS485, marcato MID

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	LCD retroilluminato a 7 cifre
Temperatura di utilizzo	Da -25°C a +70°C
Categoria di misura	CAT III-300V
Grado di protezione	IP51
Alimentazione	230Vac ±20%
Dimensioni/Peso	90x64x70 mm / 340g

Funzione di misura

Analisi dei parametri elettrici	V, I, P, Q, S, PF
Conteggio di Energia Attiva	kWh, kVARh
Conteggio di Energia Reattiva	Misura 4 quadranti (assorbimento + generazioni), contatori parziali resettabili, conta-ore di funzionamento

Proprietà

Corrente nominale (Ib - Iref)	5A
Corrente massima (Imax)	65A
Corrente di avvio (Ist)	20mA